Mieszadła magnetyczne Cimarec-i Mini

Mieszadła magnetyczne do mieszania płynów w kuwetkach i innych bardzo małych naczyniach. Mieszadła są dostarczane w komplecie z prostym regulatorem Telemodul lub mikroprocesorowym, programowanym kontrolerem Telemodul20C. Opcjonalne rozdzielacze pozwalają podłączyć do jednego kontrolera 2, 4, 6 lub 8 mieszadeł.

Charakterystyka:

- Maksymalna mieszana objętość: 5 ml.
- Regulacja obrotów: od 130 do 1000 lub 1400 obr./min.
- Napęd indukcyjny.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 12 x 12 x 5 mm.
- Waga (tylko mieszadło): 0,02 kg.
- Klasa ochrony (tylko mieszadło): IP68.
- Zasilane niskim napięciem z zewnętrznego kontrolera.
- Model z kontrolerem Thelemodul 20C: niezależne od regulacji obrotów ustawienie mocy mieszadła pozwala ograniczyć zużycie energii i nagrzewanie się urządzenia w mniej wymagających warunkach pracy.
- Warunki otoczenia: od -10 do 56°C; maks. 95% wilgotności względnej.
- Gwarancja: 5 lat.

Specyfikacja:

Model:	Zakres regulacji obrotów:	Moc (W):	Napięcie zasilania kontrolera:	Numer katalogowy:
Cimarec-i Mini z kontrolerem Telemodul	130 do 1000 obr./min.	0,1	230 V	**50088130**
Cimarec-i Mini z kontrolerem Telemodul 20C	130 do 1400 obr./min.	0,5 / 0,1 / 0,15 / 0,2	100 do 240 V	**50088120**

Opcjonalne akcesoria:

Opis:	Nr katalogowy:
Mieszadło magnetyczne Cimarec-i Mini bez kontrolera:	**50088140**
Rozdzielacz 4 stanowiskowy do kontrolera Thermomodul 20C:	**50091720**
Rozdzielacz 8 stanowiskowy do kontrolera Thermomodul 20C:	**50091721**

Rozdzielacze.

Specyfikacje kontrolerów Thelemodul na następnej stronie.

Thermo SCIENTIFIC

LABO PLUS AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Kontrolery obrotów do wybranych modeli mieszadeł magnetycznych Cimarec-i Mini

Telemodul

Podstawowy, analogowy kontroler obrotów. Zintegrowany z wtykiem zasilania. Przeznaczony do małych i średnich objętości i płynów o małej lepkości. Polecany do mieszadeł jednostanowiskowych i objętości do 250 ml.

Telemodul 20C

Wszechstronny, mikroprocesorowy kontroler obrotów z wyświetlaczem.

- Prosta obsługa za pomocą pokrętła wyboru.
- Pamięć 3 programów.
- Pamięć ostatnio używanych ustawień.
- Tryb pracy ze zmianą kierunku mieszadła.
- 4 ustawienia mocy mieszadła pozwalają ograniczyć zużycie energii i nagrzewanie się urządzenia w mniej wymagających warunkach pracy.

Specyfikacja:

Model:	**Telemodul**	**Telemocul 20C**
Zakres regulacji obrotów (obr./min.):	130 do 1000	130 do 1400
Dokładność regulacji obrotów (%):	±3	±1
Moc nominalna (W):	7	20
Regulacja mocy (%):	100	25 / 50 / 75 / 100
Czas mieszania:	-	5 sek. do 60 min.
Czas przerwy:	-	5 sek. do 60 min.
Napięcie zasilania (V):	230	100 do 240
Napięcie wyjściowe (V):	12	20
Temperatura otoczenia:	0 do +40 °C w maks. 80% wilgotności względnej.	
Wymiary (szer. x gł. x wys.; mm):	63 x 96 x 50	155 x 165 x 95
Waga (kg):	0,4	0,6

Akcesoria:

Opis:	**Nr katalogowy:**
Przedłużacz o długości 3 m do kontrolerów Telemodul 20C:	**50088016**